Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Мини центрифуга



Область применения

Изделие применяется для проведения микроцентрифугирования (емкость одной пробирки меньше или равна 2 мл)

Пользователи

- ПЦР-лаборатории
- Лаборатории микробиологии
- Научно-исследовательские биолаборатории в колледжах и университетах
- Химические лаборатории
- Центры по контролю и профилактике заболеваний
- В кабинетах медицинского обслуживания и процедурных

AWTech
Advanced Worldwide Technologies

127566 Россия, Москва,
Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1
+7 (499) 346-74-93
info@awt.ru
www.awt.ru

Преимущества продукта



LX-120T2Z



LX-50T2Z

Бесшумность
Подвеска с амортизатором ударов снижает уровень шума

Небольшой размер
Помещается в руку

Удобство
Простота в использовании

Безопасность
- Безопасная блокировка крышки с автоматическим закрытием
- Антивибрационная и амортизирующая вакуумная присоска
- Защита от расплескивания и протечек

Параметры изделия

Модель	LX-120T2Z	LX-50T2Z
Максимальная скорость (об/мин)	12000	5000
Макс. относительное центробежное ускорение (xg)	7325	1270
Макс. емкость (мл)	8×1,5/2,0	8×1,5/2,0
Точность скорости (%)	± 5	± 5
Таймер	10 секунд-99минут 50 секунд	-
Дисплей	OLED	-
Уровень шума (дб (A))	50	40
Защита от дисбаланса	Y	N
Мощность	AC 100-240В/50-60Гц	AC 100-240В/50-60Гц
Потребление энергии (Вт)	35	25
Внешние размеры (Ш×Г×В мм)	152×142×122	152×142×122
Вес нетто(кг)	1,2	1,2
Список конфигураций ротора		
Ротор 01	8×1,5/2,0 мл	8×1,5/2,0 мл
Максимальная скорость (об/мин)	12000	5000
Макс. относительное центробежное ускорение (xg)	7325	1270
Макс. емкость (мл)	8×2	8×2
Адаптер (мл)	0,5/0,2	0,5/0,2
Ротор 02	ПЦР 8×2,0	ПЦР 8×2,0
Максимальная скорость (об/мин)	12000	5000
Макс. относительное ускорение центрифуги (xg)	6625	1150
Макс. емкость (мл)	0,2×8×2	0,2×8×2