ЦЕНТРИФУГА NOVA SAFETY

1.ВВЕДЕНИЕ

Небольшая нагревательная центрифуга. Разместите на ровной, горизонтальной поверхности. Материал из которого изготовлена поверхность должна выдерживать температуры до +65°С. Подключите центрифуг к сети, включите прибор. Дисплей будет мигать 2-3 секунды.

2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

4 клавиши
START начало центрифугирования
STOP конец
UP увеличить длительность (приращение 1 минута)
DOWN уменьшить длительность (приращение 1 минута)

Процесс центрифугирования начнется нажатием кнопки **START,** если крышка центрифуги плотно закрыта. Когда работа завершена, нажатие кнопки **STOP** разблокирует крышку.

3.НАСТРОЙКА

После включения центрифуги на дисплее отобразится время центрифугирования в минутах. Перед началом работы установите необходимое время.

4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Пробирки необходимо располагать симметрично, избегая дисбаланса. Процесс центрифугирования будет продолжаться установленное время.
Процесс центрифугирования можно остановить вручную нажатием кнопки STOP.
Внутри центрифуги постоянно необходимо содержать в чистоте. При необходимости проводить очистку:
Отсоедините шнур
Осторожно выньте бутирометры
Осторожно вымойте внутреннюю поверхность центрифугу

5.ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как проводить загрузку?
симметрично
- Когда центрифуга нагревается?
Когда центрифуга включена, нагревание осуществляется периодически через 30 минут. Это означает, что нагревание будет проходит как вовремя процесса центрифугирования, так и в режиме ожидания.
- Как можно открыть крышку при отключении электричества?
Открутите переднюю панель, дерните корду. Это освободит крышку.
- Центрифуга не запускается?
Проверьте плотно ли закрыта крышка

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	**230В, 50 Гц**
Мощность	**450Вт**
Вес	**13,2 кг**
Размеры	**230*380*470 мм**
RCA	**350 г± 50 г**
Внутренняя температура	**65°C**
Таймер	**1-99 минут**
Замок	**Механический, электронный**