

Фармацевтические ХОЛОДИЛЬНИКИ HYS-1378



Эргономичный дизайн



Высокоточный температурный контроль



Светодиодное освещение



Дверной замок



Пять аварийных сигналов

Аварийные сигналы высокой/низкой температуры, сбоя питания, ошибки датчика, низкого уровня заряда аккумулятора, открытия двери.



Регулируемые полки

Полки устанавливаются на любую высоту для соответствия различным требованиям.



Специально разработанный паз для вставки карточек с надписями

Дизайн слота в регулируемых полках позволяет устанавливать карточки с надписями для четкой и понятной идентификации хранящихся образцов.



Двери с нагреваемым однокамерным стеклопакетом

Четкая визуализация хранящихся образцов без образования конденсации при 32 °C и относительной влажности 85%.



Самозакрывающиеся двери

Экономия энергии, сохранение однородности температуры для защиты ценных образцов.

СПЕЦИФИКАЦИИ НУС-1378

Технические данные

Исполнение камеры	Вертикальная двухдверная
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим размораживания	Автоматический
Хладагент	Без содержания хлорфторуглеродов
Уровень шума (дБ (А))	45 45 48

Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	2~8
-----------------------------	-----

Управление

Контроллер	Микропроцессорный
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50	208~230/60	115/60
Мощность (Вт)	800	800	950
Ток (А)	4,2	4,2	11

Размеры

Объем (л/футов³)	1378/48,7		
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	310/360 (кг)	683,4/7 (фунтов)	
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	1320*700*1500 (мм)	52,0*27,6*59,1 (дюймов)	
Наружные размеры (Ш*Г*В)	1440*925*1980 (мм)	56,7*36,4*78,0 (дюймов)	
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	1570*1010*2120 (мм)	61,8*39,8*83,5 (дюймов)	
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	6/12/12		



Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий уровень заряда аккумулятора	Да
Незакрытая дверца	Да

Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/выдвижные ящики	12/-
USB-интерфейс	Да
Регистратор температуры	Опционально

Прочее

Сертификаты	CE
-------------	----



AWTech
Advanced Worldwide Technologies



127566 Россия, Москва,
Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1
+7 (499) 346-74-93
info@awt.ru
www.awt.ru